



# Leistungserklärung



DoP-h10/0001  
(Ausgabe 1,0)

1. *Produkttyp:* 2D Lochbleche-Lochbänder
2. *Identifikation:* BAN, FB und FP
3. *Verwendungszweck:* für tragende Holzwerkstoffe
4. *Hersteller:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Adresse der regionalen Niederlassung [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)
5. *Bevollmächtigter:* entfällt
6. *Bewertungssystem:* 2+
- 7, 8. *Technische Spezifikationen & notifizierte Stellen:*

	Name	Nr.	Bewertungssystem	Referenzdokument	EAD (ETAG) Nr. / EN Norm
Technische Bewertung	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-h10/0001	EN14545:2008
Werkseigene Produktionskontrolle	Simpson Strong-Tie	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung			Technische Spezifikation
<b>BEREICH</b>				
Bezeichnung	BAN	FB	FP	
<b>MECHANISCHE FESTIGKEIT UND STEIFIGKEIT</b>				
Charakteristische Zugfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )				EN 14545 Abschnitt 6.3.3; EN 10002-1
Baustahl: S250GD	250	250	250	
Baustahl: S350GD	350	-	-	
Rostfreier Stahl	240	-	240	
Bruchdehnung (%)				EN 14545 Abschnitt 6.3.3; EN 10002-1
Baustahl: S250GD	19	19	19	
Baustahl: S350GD	16	-	-	
Rostfreier Stahl	40	-	40	
<b>DAUERHAFTIGKEIT</b>				
Material	Galvanisch verzinkter Baustahl: S250GD oder S350GD Rostfreier Stahl: 1.4404			EN 10346 EN 10088-2
Korrosionsschutz	Stahl, galvanisch verzinkt: Z275			EN 10346

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Laurent Verluysen**  
Geschäftsführer Europa

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)